

16. Okt 2012

Vastavusdeklaratsioon Nr. 2012-02

Käesolevaga kinnitame, et loetelus olevad puidukruvid on valmistatud **C 1022** terasest, mille tõmbetugevus on vahemikus **360-560 Mpa**.

Kruvid on kaetud pinnakihiga: ***Ruspert 500hr**, pinnakihi paksus: 30-45 mikronit

1Mpa = 1N/mm²

***Ruspert pinnakate:** Ruspert on mitteorgaaniline, kolmekihiline keraamiline pinnakiht, arendatud saavutama optimaalset kestvust erinevates korrodeerumist põhjustavates keskkonna- ja ilmastikutingimustes. Võrreldav tsiingitud ning seejärel värvitud pinnakihiga. Kinnitusvahendid, mis on kaetud ruspert kattega on vastupidavad happelise või aluselise keskkonna mõjudele, vesinikrabadusele ning galvaanilisele korrosioonile. Antud tooted vastavad söövitava gaasi testi standardile (Kesternich) DIN50019 SFW-0,25. Soolapihustustest (JISZ2731) 504 tundi.

Deklaratsioon kehtib toodetele:

72841/ 72861/72881 Nurgakruvi 5,0x40 ruspert TORX20

72842/72862/72882 Nurgakruvi 5,0x50 ruspert TORX20

72843/72863/72883 Nurgakruvi 5,0x60 ruspert TORX20

Mario Metsoja
Tootejuht

